Huawei 02310RMB Folha de dados

Transceptor óptico Huawei QSFP-40G-eSR4 40GBase-eSR4, QSFP+, 40G, módulo multimodo (850 nm, 0,3 km, MPO)

02310RMB

02310RMB - Genuine Huawei QSFP-40G-eSR4 40GBase-eSR4 Optical Transceiver, QSFP+, 40G, Módulo multimodo (850nm, 0,3km, MPO)

Informa □□o básica

- Nome do módulo: QSFP-40G-eSR4
- Número da pe □a: 02310RMB
- Modelo: QSFP-40G-eSR4
- Fator de forma: QSFP+
- Padr □o de aplica □□o: 40GBASE-eSR4 (n □o padr □o)
- Tipo de conector: MPO/PC (8 fios ou 12 fios, tipo B, conector fêmea)
- Tipo de fibra óptica: MMF
- Temperatura da caixa de trabalho [°C(°F)]: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
- Taxa de transmiss □o [bit/s]: 40 Gbit/s
- Dist □ncia alvo de transmiss □o [km]:
    - Fibra multimodo (com largura de banda modal de 160 MHz*km e di □metro de 62,5 μm): 0,026 km
    - Fibra multimodo (OM1): 0,033 km
    - Fibra multimodo (com largura de banda modal de 400 MHz*km e di □metro de 50 μm): 0,066 km
    - Fibra multimodo (OM2): 0,082 km
    - Fibra multimodo (OM3): 0,3 km
    - Fibra multimodo (OM4): 0,4 km

Características ópticas do transmissor

- Comprimento de onda central [nm]: 850 nm
- Potência óptica Tx máxima [dBm]: 0,5 dBm
- Potência óptica Tx mínima [dBm]: -7,6 dBm
- Taxa mínima de extin ção [dB]: 3,0 dB

Características ópticas do receptor

- Sensibilidade Rx [dBm]: -5,4 dBm
- Potência de sobrecarga [dBm]: 2,4 dBm

OBSERVA ÇÃO:

Este módulo pode conectar uma porta 40GE a quatro portas 10GE usando um cabo 1 para 4.

Compre agora