

Huawei 02315286 Folha de dados



Huawei SFP-GE-LX-SM1490-BIDI Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1490/RX1310, 10km, LC)

02315286

02315286 - Genuine Huawei SFP-GE-LX-SM1490-BIDI Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Single-mode Module (TX1490/RX1310, 10km, LC)

Informa  b b sica

- Nome do m dulo: SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
- N mero da pe a: 02315286
- Modelo: SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
- Fator de forma: eSFP
- Padr o de aplica  o: 1000BASE-BX10
- Tipo de conector: LC
- Tipo de fibra  ptica: SMF
- Temperatura da caixa de trabalho [ C( F)]: 0 C a 70 C (32 F a 158 F)
- Taxa de transmiss o [bit/s]: 1 Gbit/s
- Dist ncia alvo de transmiss o [km]: Fibra monomodo: 10 km

Caracter sticas  pticas do transmissor

- Comprimento de onda central [nm]:
 - 1310 milhas n uticas (RX)
 - 1490 milhas n uticas (TX)
- Pot ncia  ptica Tx m xima [dBm]: -3,0 dBm

- Potência óptica Tx mínima [dBm]: -9,0 dBm
- Taxa mínima de extinção [dB]: 6 dB

Características ópticas do receptor

- Sensibilidade Rx [dBm]: -19,5 dBm
- Potência de sobrecarga [dBm]: -3,0 dBm

OBSERVAÇÃO:

- Este módulo suporta a função bidirecional de fibra única.
- Módulos ópticos bidirecionais de fibra única (BIDI) devem ser usados em pares. Por exemplo, SFP-GE-LX-SM1490-BIDI deve ser usado com SFP-GE-LX-SM1310-BIDI.

[Compre agora](#)