

Huawei 03033BJS Ficha técnica



Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km, XFP, IrDI, 1550nm, C, 40km

03033BJS

O Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km é um módulo transceptor óptico de alto desempenho projetado para integrar a rede perfeita em sistemas de rede modernos. Desenvolvido para confiabilidade e eficiência, este módulo XFP garante transmissão de dados otimizada em longas distâncias, tornando-o ideal para aplicações exigentes.

Características

- Formato XFP compacto para fácil instalação e compatibilidade.
- Compatível com o protocolo IrDI para melhor desempenho de comunicação.
- Opera em um comprimento de onda de 1550nm para transmissão de sinal estável.
- Projetado para taxas de dados OTU2, garantindo conectividade de alta velocidade.
- Capaz de transmitir dados até 40 km, adequado para redes de longa distância.
- Construção de alta qualidade para durabilidade e funcionamento consistente.

Especificações

- Modelo: Huawei 03033BJS XFP-IrDI(1550.C)-OTU2-40km.
- Formato: XFP.
- Protocolo: IrDI.
- Comprimento de onda: 1550 nm.
- Distância de transmissão: até 40 km.
- Aplicações: taxas de dados OTU2.
- Compatibilidade: Projetado para sistemas de rede Huawei e outros dispositivos compatíveis.

Aplicações

- Redes de telecomunicações que requerem transmissão de dados a longa distância.
- Soluções de rede para empresas e centros de dados.
- Redes de backbone de alta velocidade para conectividade perfeita.
- Sistemas de transporte óptico de nível profissional.
- Ideal para cenários que exigem comunicação óptica confiável e eficiente.

[Compre agora](#)