ZTE 033030400039 Folha de dados

ZTE GPON XGPON COMBO OLT D2 Módulo D472R6-SSCB-DM LTF5306-BCB+HDM

033030400039

O ZTE 033030400039 é uma combina □□o de transceptor óptico XG-PON OLT e GPON OLT em um invólucro SFP+. Ele é projetado para suportar tanto o novo ITU-T G.987.2 XG-PON quanto o legado ITU-T G.984.2 GPON em uma única fibra via multiplexa □□o por divis □o de onda grossa. O link bidirecional XG-PON é configurado com óptica de 1270nm/1577nm e o link GPON é configurado com óptica de 1310nm/1490nm. Os receptores de modo burst óptico de 1270nm e 1310nm incorporam óptica APD/TIA para máxima sensibilidade. O transmissor 10G incorpora um conjunto de laser EML de 1577nm e o transmissor 2,5G incorpora um conjunto de laser DFB de 1490nm. Os transmissores podem ser controlados pela fun □□o LVTTL Tx_DISABLE e os receptores incorporam a saída LVTTL Rx_SD.

O ZTE 033030400039 foi projetado para suportar até 32 assinantes em dist □ncias de até 20 km. □compatível com a seguran □a de laser FDA 21CFR1040.10 e IEC 60825-2 Classe I e atende à Diretiva EEC 2002/95/EC para conformidade com RoHS. O Transceptor é seguro contra ESD quando testado de acordo com IEC61000-4-2. O dispositivo está em conformidade com (EUA) FCC Classe B, (Europa) CE Classe B.

Formulários

- Redes de acesso de 10 Gigabits
- FTTH

- FTTB
- FTTC
- Redes de acesso combinadas XG-PON e GPON

Especifica □□es

- Número da pe □a: 033030400039
- MPN: D472R6-SSCB-DM, LTF5306-BCB+HDM
- Nome do produto: XGPON&GPON Combo OLT C+
- Pacote: SFP+
- Interface: SC
- Alcance: 20km
- Temperatura de Opera □□o: Comercial
- Saída Tx
    - 5~8dBm
    - 3~7dBm
- Taxa Tx
    - 9,953 Gb/s
    - 2,488 Gb/s
- Comprimento de Onda Tx
    - 1577nm
    - 1490nm
- Entrada Rx
    - -30,5dBm
    - -32dBm
- Taxa Rx
    - 2,488 Gb/s
    - 1,244 Gb/s
- comprimento de onda Rx
    - 1260~1280nm
    - 1290~1330nm

Compre agora