ZTE 033030600012 Folha de dados

ZTE 40G 850nm MM 300m C-temp QSFP+ Módulo TR-QQ85X-N00 EOLQ-8540G-03-MO

033030600012

O ZTE 033030600012 foi projetado para operar em sistemas de fibra multimodo usando um comprimento de onda nominal de 850 nm. A interface elétrica usa um conector tipo borda de 38 contatos. A interface óptica usa um conector MTP (MPO) de 8 ou 12 fibras.

Características

- Compatível com IEEE 802.3ba(40GBASE-SR4)
- Suporta interoperabilidade com módulos IEEE 802.3ae 10GBASE-SR de vários formatos, como SFP+, XFP, X2
- Compatível com a especifica □□o QSFP+ MSA SFF-8436
- Até 300m no OM3 e 400m no OM4 MMF
- Transmissor de matriz VCSEL e receptor de matriz de PIN
- Fonte de alimenta □□o única de 3,3 V e dissipa □□o de energia < 1,5 W
- Opera a 10,3125 Gbps por canal
- Temperatura da Caixa Operacional: 0℃~+70℃
- Interface IC com monitoramento de diagnóstico digital integrado
- Utiliza uma fibra óptica padr □o de 12/8 pistas com conector MPO

Formulários

- Interconex □es de 40GBE e 10GBE
- Comutador Datacom/Telecom e conex □es de roteador
- Agrega □□o de dados e aplicativos de backplane

Especifica □□es

- Número da pe □a: 033030600012
- MPN: TR-QQ85X-N00, EOLQ-8540G-03-MO
- Fator de forma: QSFP+
- Taxa de dados: 40 Gbps
- Fibra: MMF
- Dist □ncia: 300m
- Interface: MPO
- DDMI: Sim
- Temperatura de opera □□o: 0~+70°C

Compre agora