

Dell 407-BBOR Folha de dados



Rede Dell 407-BBOR, transceptor, SFP, conector 1000BASE-SX

407-BBOR

O transceptor Dell™ SFP fornece conectividade de fibra para ampliar o alcance de sua rede. Este transceptor hot-pluggable com pegada SFP (Small Form Factor Pluggable) apresenta um conector Duplex LC. O transceptor Dell Networking 1000BASE SFP oferece conectividade 1000BASE de até 500 m.

Além disso, ele fornece uma interface de monitoramento de diagnóstico digital aprimorada exclusiva, que permite acesso em tempo real aos parâmetros operacionais do dispositivo, como temperatura do transceptor, corrente de polarização do laser, potência óptica transmitida, potência óptica recebida e tensão de alimentação do transceptor.

Especificações

- Parte do fabricante: 63GGJ
- Parte Dell: 407-BBOR
- Código do pedido: 407-Bbor
- Tipo de dispositivo: módulo transceptor SFP (mini-GBIC)
- Fator de forma: módulo plug-in
- Tecnologia de Conectividade: Com Fio
- Tipo de cabeamento: 1000Base-SX

- Protocolo de link de dados: GigE
- Taxa de transferência de dados: 1 Gbps
- Comprimento de onda óptica: 850 nm
- Distância máxima de transferência: 1800 pés
- Interfaces: 1 x Ethernet 1000Base-SX

Compatibilidade

Desenhado para

- Blade Dell Force10 MXL, S4810 de alto desempenho, S4820T, S50 Switch de data center de alto desempenho, S55, S60, Z9000, Z9500
- Dell Force10 ExaScale série E E1200i, E600i
- Dell Networking C1048P, C7004, C7008, C9010, N2024, N2024P, N2048, N2048P, N3024, N3024F, N3024P, N3048, N3048P, N4032, N4032F, N4064, N4064F, S3048-ON, S4510-0, S0600, S4510-0, S0600, S4810-0, S0600, S4810-0 ON, S6010-ON, X1008, X1008P, X1018, X1018P, X4012
- Dell PowerConnect 2824, 2848, 3524, 3524P, 3548, 3548P, 5524, 5524P, 5548, 5548P, 6224, 6224F, 6224P, 6248, 6248P, 7024, 7024F, 7024P, 7048, 7048P, 7048R, 7048RA, 8024F, M8024, M8024-k
- Dell PowerEdge FX2, VRTX, VRTX M520, VRTX M620
- Rede Dell EMC N3132PX-ON, S4048-ON, X1026, X1026P, X1052, X1052P

[Compre agora](#)