

HPE 434905-B21 Folha de dados



HPE NC110T single-port cobre single-lane (x1) PCI-Express 10/100/1000 Base-T gigabit adaptador de servidor, 434982-001, 434903-001

434905-B21

Este item, 434905-B21, é o número de peça da opção HPE para o produto descrito como Adaptador de servidor NC110T PCI Express Gigabit. Mais detalhes abaixo.

Opção HPE Número da peça: 434905-B21

Peça sobressalente HPE nº: 434982-001

Número da peça do conjunto HPE: n/a

O HP NC110T é um adaptador de servidor Gigabit Ethernet econômico que possui capacidade PCI Express de porta única, cobre, faixa única (x1), com memória integrada de 48 KB que fornece velocidade negociada automaticamente de 10/100/1000 T e duplex. Projetado tendo em mente as necessidades do servidor ProLiant, ele oferece os seguintes recursos de servidor: inicializa a frio Wake-on-LAN (WOL), PXE, Jumbo Frames (9K), Large Send Offload (LSO), TCP Checksum Offload e inclui suportes para ambas as metades (perfil baixo) e slots de servidor de altura total para que os clientes tenham flexibilidade máxima usando este adaptador de servidor com seu servidor ProLiant.

Especificações

- Tipo de produto: Placa Gigabit Ethernet
- Número de portas de rede (RJ-45): 1
- Rede (RJ-45): Sim
- Número total de portas: 1
- Fator de forma: placa plug-in

- Modelo do produto: NC110T
- Nome do produto: Adaptador de servidor NC110T PCI Express Gigabit
- Tecnologia de rede: 10/100/1000Base-T
- Número da peça do fabricante: 434905-B21
- Interface do host: PCI Express x1
- LEDs: atividade do link, velocidade de transmissão da porta
- Memória integrada: 48 KB
- Wake On LAN: Sim

Requisitos de sistema

- Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
- Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
- MicrosoftWindowsServer 2003
- Microsoft Windows Small Business Server 2003
- Novell NetWare 6.5
- Red Hat Enterprise Linux
- SCO OpenServer 5.0.7
- SCO OpenServer 6
- SuSE Linux Enterprise Server
- SunSoft Solaris 9
- SunSoft Solaris 10

- UnixWare 7.1.3
- UnixWare 7.1.4

Temperatura

- Temperatura operacional mínima: 32 °F
- Temperatura operacional máxima: 131 °F

Dimensões

- Altura: 2,7"
- Largura: 5,1"
- Profundidade: 2,7"

Compatibilidade

- DL120 G5
- DL140 G3
- DL145 G3
- DL160 G5
- DL180 G1/G5
- DL320 G4/G5/G5p
- DL320s
- DL360 G5
- DL365 G1/G5
- DL380 G4/G5
- DL385 G2/G5/G5p
- DL580 G3/G4
- DL585 G2/G5
- DL785 G5/G6
- ML110 G4/G5

- ML115 G1/G5
- ML150 G2/G3/G5
- ML310 G3/G4/G5
- ML370 G5
- ML570 G3/G4

[Compre agora](#)