Nokia 474387A-101 Folha de dados

Original Nokia 474387A.101 10GBASE-LR 1311nm CWDM 10km SM SFP+ RTXM228-503-C39

474387A-101

O laser Nokia 474387A.101 10 Gigabit DFB com transceptor CWDM foi projetado para transmitir e receber links de dados ópticos seriais de 8,5 Gb/s a 10,52 Gb/s com taxa de dados em 10 km de fibra monomodo. O Transceptor é compatível com SFF-8432, 10GFC, FC-PI-4, IEEE802.3ae e partes aplicáveis do SFF-8431. As fun □□es de diagnóstico digital est □o disponíveis por meio de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472.

Características

- Comprimentos de link em 10G 10Km
- Conector duplex LC
- Baixo consumo de energia <1,0 W
- Faixa de temperatura operacional de 0℃ a 70℃
- Fonte de alimenta □□o única +3,3V±5%
- Monitoramento digital compatível com SFF-8472
- Fotodiodo PIN de alta sensibilidade e TIA
- Laser DFB modulado diretamente n □o resfriado com comprimentos de onda CWDM

Formulários

- 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet
- 10GFC
- 8GFC

Padr □es

- IEEE 802.3ae
- SFF-8431 Rev 3.0
- SFF-8472 Rev 10.2
- 10GFC Rev 4.0
- FC-PI-4 Rev 7.0

Especifica □□es

- Marca: Nokia
- Número da pe □a: 474387A.101
- MPN: RTXM228-503-C39
- Tipo de Formulário: SFP+
- Velocidade: 8,5 ~ 10,52 Gb/s
- Conector: Duplex LC
- Mídia: SMF
- Comprimento de onda: 1311nm
- Alcance: 10km
- Laser: CWDM DFB
- Potência óptica: -2,4 ~ +5 dBm
- Detector: PIN
- Sensibilidade: <-12,6dBm
- DOM: Sim
- Temperatura de opera □□o: 0~70℃

Compre agora