

# Brocade 57-1000128-01 Folha de dados



Brocade 57-1000128-01 40GBASE-SR4 QSFP+ Módulo Transceptor Óptico

57-1000128-01

O Brocade 40GBASE-SR4 QSFP+ Optic Transceiver Module 57-1000128-01 adota conectores macho MTP/MPO de 12 fibras, alcançando um link de até 150m sobre OM4 MMF (100m sobre OM3). Este transceptor é compatível com QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e quebra para o padrão 4x10GBASE-SR. As funções de diagnóstico digital também estão disponíveis por meio da interface I2C, conforme especificado pelo QSFP+ MSA, para permitir o acesso aos parâmetros operacionais em tempo real. Com esses recursos, este transceptor hot swappable fácil de instalar é adequado para ser usado em várias aplicações, como data centers, campus e redes de computação, interconexões dentro e entre switches, roteadores, NICs e equipamentos de transporte.

Especificações

- Número da peça do pedido Brocade: XBR-40G-SR4-INT-0286
- Número da peça de fábrica: 57-1000128-01
- Tipo de dispositivo: QSFP+
- Taxa de dados: 42 Gbps (4 × 10,5 Gbps)
- Comprimento de onda: 850nm
- Distância: 150m@OM4/100m@OM3
- Conector: MTP/MPO-12 Macho
- Tipo de cabo: MMF
- DDMI: Sim
- Faixa de temperatura operacional: 0 a 70°C (32 a 158°F)

## Suporte de plataforma

- Brocado ICX 7450
- Brocado MLXe
- Brocado ICX 6650
- Brocado ICX 7750
- Brocado FC32-64
- Brocado SX6
- Brocado 7840

[Matriz de suporte do transceptor Brocade®](#)

[Compre agora](#)