

HPE AB429A Folha de dados



HPE STORAGEWORKS FC1143 4 GB PCI-X 2.0 HBA, 410986-001

AB429A

Tanto o adaptador de barramento de host HP StorageWorks FC1143 4 Gb PCI-X 2.0 quanto o adaptador de barramento de host de canal duplo HP StorageWorks FC1243 FC1243 4 Gb PCI-X 2.0 (HBA) s ão adaptadores Fibre Channel certificados pela HP para funcionar sem esfor o e sem problemas em ambientes HP. Esses HBAs fornecem um dos blocos de constru ão para uma infraestrutura SAN mais rpida e mais recente, minimizando o tempo de inatividade da SAN e dos componentes. Com sua capacidade de negociar automaticamente o ambiente operacional, qualquer pessoa pode adquirir esses novos HBAs e integr-los rapidamente a uma SAN existente com um nico ponto de responsabilidade. Com pre o igual aos cart ões de 2 Gb, os novos HBAs de 4 Gb fazem parte de uma nova gera ão de adaptadores de barramento de host que oferecem menor custo e maior desempenho, mantendo-se totalmente compatveis com as gera ões anteriores.

Caractersticas

- Esses HBAs s ão certificados pela HP para funcionar sem esfor o e sem problemas em ambientes HP, agregando valor  SAN: desempenho de 4 Gb; Minimiza o tempo de inatividade para SAN e componentes; Facilmente integrado a SANs existentes com um nico ponto de responsabilidade.
- Capacidade de negociar automaticamente o ambiente operacional, qualquer um pode adquirir e integrar rapidamente ao ambiente existente: Funcion automaticamente em ambientes de 2 Gb ou 1 Gb, onde outros componentes SAN n ão foram atualizados para 4 Gb; Com switches e matrizes de 4 Gb agora disponveis, os HBAs s ão o primeiro ou o prximo passo na mudan a para uma infraestrutura de 4 Gb mais rpida; HBAs mais rpidos tm o maior impacto com opera ões sequenciais, como backups de banco de dados, carregamentos

longos de banco de dados e streaming de mídia.

- Com um preço igual aos cartões de 2 Gb mais antigos, os clientes podem adquirir novos HBAs de 4 Gb que podem ser integrados de forma rápida e econômica em ambientes existentes.

Especificações

- Tipos de mídia suportados: Multi-mode Optic
- Duplex completo: Sim
- Largura de banda máxima: 4 Gbit/s
- Faixa de temperatura operacional: 0° a 45° C
- Dimensões do produto (L x P x A): 19,05 x 26,67 x 6,35 cm

Sistemas operacionais compatíveis

- Windows 2000;
- Servidor Windows 2003; Windows Server 2003 Edição de 64 bits; Windows Server 2003 para sistemas estendidos de 64 bits;
- Red Hat Enterprise Linux 3 (AMD64/EM64T); Red Hat Enterprise Linux 3 (x86); Red Hat Enterprise Linux 4 (AMD64/EM64T); Red Hat Enterprise Linux 4 (Itanium); Red Hat Enterprise Linux 4 (x86); SUSE LINUX Enterprise Server 8;
- SUSE LINUX Enterprise Server 8 (AMD64); SUSE LINUX Enterprise Server 9 (AMD64/EM64T); SUSE LINUX Enterprise Server 9 (Itanium); SUSE LINUX Enterprise Server 9 (x86)

[Compre agora](#)