

Adaptec AEC-82885T Folha de dados



Adaptec AEC-82885T 2283400-R 12 Gb/s PCIe 3.0 x4 36 portas (28 internas/8 externas) Placa expansora SAS

AEC-82885T

Adaptec AEC-82885T 2283400-R 12 Gb/s PCIe 3.0 x4 36 portas (28 internas/8 externas) Placa expansora SAS

A PMC Adaptec apresenta a primeira placa de expansão SAS de 36 portas e 12 Gb/s do setor, em um fator de forma de baixo perfil que oferece escalabilidade, flexibilidade e compatibilidade máximas.

Benefícios

- Solução de baixo custo ideal para servidores com densidade otimizada que requerem conectividade direta para até 24 HDDs SAS ou SATA e SSD.
- Suporta taxas de dados de 12 Gbps e é compatível com versões anteriores de 6 Gbps.

Principais diferenciais

- 36 portas (28 internas, 8 externas) em fator de forma MD2 de baixo perfil
- Permite conectividade interna e externa
- Compatível com versões anteriores de 6 Gbps para dispositivos 6G SAS ou SATA herdados
- Portfólio completo de cabos mini-SAS HD disponíveis

Necessidades do cliente

- Alta taxa de E/S e processamento de alta largura de banda; soluções que reduzem o consumo de energia e os custos de manutenção;
- fator de forma de baixo perfil.

Utilitários de gerenciamento

- Gerenciador de armazenamento Microsemi Adaptec maxView

Taxa de transferência de dados

- 12 Gbps por porta
- 6 Gbps por porta

Fator de forma

- MD2 – Perfil baixo

conteúdo do pacote

- Placa Adaptec SAS Exander 82885T

Tamanho físico

- 2,535" A x 6,6" C (64 mm x 167 mm)

Temperatura de opera

- 0°C a 55°C* (com fluxo de ar de 200 LFM)

Observa: instale esta placa apenas no servidor ou chassi do PC com fluxo de ar recomendado (200 LFM). Para máxima eficiência do dissipador de calor, o ar deve contornar a placa horizontalmente.

Tens b operacional

- 1,34A @ 12 VCC

Certifica b Regulatória

- CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS

Conformidade Ambiental

- RoHS

Tempo médio antes da falha (MTBF)

- 1.000.000 horas a 40°C

[Compre agora](#)