Cisco AIR-AP1142N-A-K9 Folha de dados

Cisco AIR-AP1142N-A-K9 Aironet 1140 Series AP, 802.11a/g/n 2x3:2 MIMO Standalone Wireless Access Point AP

AIR-AP1142N-A-K9

Cisco AIR-AP1142N-A-K9 Aironet 1140 Series AP, 802.11a/g/n 2x3:2 MIMO Standalone Wireless Access Point AP

O ponto de acesso Cisco Aironet 1142N é um ponto de acesso 802.11n pronto para negócios, projetado para implanta □□o simples e eficiência energética. A plataforma de alto desempenho, que oferece pelo menos seis vezes o throughput das redes 802.11a/g existentes, prepara a empresa para a próxima onda de dispositivos e aplicativos móveis. Com base na heran □a Cisco Aironet de excelência em RF, o 1142N combina a tecnologia 802.11n mais amplamente implantada do setor com um design industrial elegante que combina perfeitamente com qualquer ambiente corporativo.

Características

- Número da pe □a: AIR-AP1142N-A-K9 (AP 802.11a/g/n independente de banda dupla)
- N □O Inclui Fonte de Alimenta □□o; Requer injetor de energia (AIR-PWRINJ4=), fonte de alimenta □□o local (AIR-PWR-B=) ou switch Ethernet 802.3af (requer 16 W)
- Capacidades 802.11n: 2x3 múltiplas entradas múltiplas saídas (MIMO) com dois fluxos espaciais (2x3:2)
- Montagem: Inclui suporte de montagem multiuso fácil de instalar; Plenum UL 2043 classificado para op □□es de instala □□o acima do teto ou suspenso em tetos falsos; Fechaduras para prote □□o contra roubo
- Suporte para diversidade de turnos cíclicos (CSD)

Banda de frequência e canais operacionais de 20 MHz

- A (Um Domínio Regulatório):
- 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais
- 5.180 a 5.320 GHz; 8 canais
- 5.500 a 5.700 GHz, 8 canais (exclui 5.600 a 5.640 GHz)
- 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais

Para obter mais informa □□es sobre este Cisco AIR-AP1142N-A-K9, visite o site da Cisco:
https://www.cisco.com/c/dam/global/ko_kr/assets/pdf/Cisco_Aironet1140_Series_Access_Point.pdf

Compre agora