

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Folha de dados



Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP, 802.11 a/g/n/ac/, 2.4GHz-5GHz, banda dupla, antenas externas, base de controle, domínio A Reg

AIR-CAP2702E-A-K9

Cisco AIR-CAP2702E-A-K9 Aironet 2700 AP, 802.11 a/g/n/ac/, 2.4GHz-5GHz, banda dupla, antenas externas, base de controle, domínio A Reg

Com base na herança Cisco Aironet de excelência em RF, a série 2700 utiliza um chipset inovador desenvolvido especificamente para fornecer uma experiência de alta densidade para redes corporativas. A tecnologia 3 x 4 MIMO (entradas múltiplas e saídas múltiplas) com três fluxos espaciais oferece maior cobertura para maior confiabilidade e capacidade do que os pontos de acesso concorrentes. AIR-CAP2702E-A-K9 é um dos AP da série 2700, precisando de controlador sem fio, fornecendo antena externa e um domínio regulatório.

Especificações

- Código do produto: AIR-CAP2702E-A-K9
- Padrões WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
- Ideal para: empresas de médio ou grande porte que requerem recursos avançados
- Taxa máxima de dados 5 GHz: 1,3 Gbps
- Projeto de Rádio MIMO: Fluxos Espaciais: 3 x 4:3
- Contagem de clientes/contagem de clientes ClientLink: 200/128
- Controlador disponível: Sim
- Poder
 - 802.3at PoE+
 - PoE aprimorado
 - Injetores de energia Cisco AP2700

- Fonte de alimentação local Cisco AP2700
- Nota: Se 802.3af PoE for a fonte de energia, o ponto de acesso mudará dinamicamente de 3x4 para 3x3 e aparecerá sob PoE.
- Antena: Antena Externa
- Domínio Regulatório
 - A (um domínio regulatório):
 - 2,412 a 2,462 GHz; 11 canais
 - 5.180 a 5.320 GHz; 8 canais
 - 5.500 a 5.700 GHz; 8 canais (exclui 5.600 a 5.640 GHz)
 - 5,745 a 5,825 GHz; 5 canais
- Dimensões (L x L x A): 22,1 x 22,1 x 5,1 cm (sem suporte de montagem)
- Peso: 1,0 kg

Para obter mais informações sobre este Cisco AIR-CAP2702E-A-K9, visite o site da Cisco:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-2700-series-access-point/datasheet-c78-730593.html>

[Compre agora](#)