

Cisco CAB-SS-530MT Folha de dados



Cabo Cisco RS-530, DTE Macho para Smart Serial, 10 pés (3m)

CAB-SS-530MT

Projetado para as placas de interface WIC-2T e WIC-A/S WAN e apresenta o conector Smart Serial compacto e de alta densidade da Cisco. Este cabo CAB-SS-530MT tem um conector macho de 26 pinos na extremidade Cisco Smart Serial e um conector DB25 macho na extremidade da rede.

Características

- Conecte o roteador Cisco com conector macho de 26 pinos ao dispositivo DTE (Data Terminal Equipment) com conector EIA/TIA 530 DB25.
- Projetado para placas de interface Cisco WIC-2T, WIC-2A/S WAN.

Especificações

- Prod. #: CAB-SS-530MT=
- P/N: 72-1434-01
- Descrição: Cabo RS-530, DTE Macho para Smart Serial, 10 pés (3m)
- Tipo: cabo serial inteligente
- Conector 1: DB25 Macho
- Conector 2: SS26 Macho

- Comprimento: 10 pés (3m)
- Peso: 0,56 libras
- Condutor: 11 Twisted Paris 28 AWG
- Tipo de revestimento: PVC padr □
- Cor azul

[Compre agora](#)