D-Link DEM-314GT Folha de dados

D-Link DEM-314GT 1000BASE-LX Transceptor SFP de modo único de 50 km

DEM-314GT

D-Link DEM-314GT 1000BASE-LX Transceptor SFP de modo único de 50 km

A nova linha de transceptores Pluggables (SFPs) de fator de forma pequeno da D-Link oferece uma combina □□o líder do setor de desempenho e acessibilidade. O DEM-314GT é um transceptor SFP monomodo de 1550 nm de alto desempenho que suporta velocidades Gigabit full-duplex em fibra monomodo para dist □ncias de até 50 km. A unidade possui um invólucro de metal para reduzir a EMI e aumentar a durabilidade.

Características

- Transceptor de fibra monomodo
- Até 50 km de transmiss □o de sinal
- Hot-pluggable
- Conector LC duplex
- MSA, compatível com RoHS

Especifica □□es

- EMI: FCC Classe B, ICES-003 Classe B, CE Classe B, VCCI Classe B
- Seguran □a: FDA/CDRH, TUV, cUL
- Hot Pluggable: Sim
- Compatível com MSA: Sim

- Compatível com RoHS: Sim
- Vers □o do hardware: E1
- Conector: Conector Duplex LC
- single/bi Dire □□o: dire □□o única
- Comprimento de onda: 1550 nm
- Potência óptica de saída (potência óptica TX): M □X.: 0 dBm
- Interface: M □N.: -23 dBm
- Potência óptica de entrada (potência óptica RX): MAX.: -3 dBm
- Sensibilidade: -23 dBm
- Tipo de cabo: fibra monomodo 9/125um
- Potência: 3,3V
- Corrente máxima de entrada: 300mA
- Or □amento de energia (Mínimo or □amento de energia): 17 dB
- Or □amento de potência MAX: 23dB
- Calor Gerado: 1,90kJ/h
- Temperatura de Opera □□o: 0-70°C
- Temperatura de armazenamento: -40-85°C
- Umidade (operacional): 10% ~ 90%
- Umidade (Armazenamento): 5% ~ 90%
- Dimens □o (L x P x A): 13,4 mm x 56,4 mm x 10,35 mm
- Peso: 17,8 g
- Velocidade: 1 Gbps
- Padr □o compatível: IEEE-802.3z 1000BASE-LHX
- Tipo de Transceptor: SFP
- Fibre Channel FC-PI padr □o: 100-SM-LL-V
- Suporte de mídia de fibra: modo único
- Dist □ncia: 50KM

Compre agora