

# D-Link DEM-CB50CXP Folha de dados



D-Link DEM-CB50CXP 120G Passivo CXP Biaxial 0,5m Cabo de Empilhamento de Conexão Direta

DEM-CB50CXP

D-Link DEM-CB50CXP 120G Passivo CXP Biaxial 0,5m Cabo de Empilhamento de Conexão Direta

O cabo de conexão direta biaxial 120G Passivo CXP suporta velocidades de até 10 Gbps em 12 canais, para até 120 Gbps no total. Ele pode ser usado para links seriais InfiniBand 12X QDR, que fornecem conexões de alta velocidade, alta eficiência e baixa latência. Isso o torna uma solução ideal para lidar com transmissão de alta largura de banda para uso de empilhamento físico.

Configuração Versátil

O cabo de conexão direta biaxial 120G Passivo CXP foi projetado para acomodar configurações de conectores padrão, agrupados ou empilhados em implantações exigentes de alta densidade. O cabo é hot-plug, o que significa que pode ser inserido e removido de um dispositivo sem a necessidade de desligar o dispositivo. O cabo possui um mecanismo de travamento que permite uma fácil remoção.

Características

- Conectividade de rede superior de alta eficiência: Atende às especificações 100 Gigabit Ethernet e InfiniBand 12X QDR
- Hot pluggable
- Totalmente compatível com SFP MSA (Acordo Multi-Source), EIA 364, UL 94, EIA-364-1000.01

## Especificações

- Comprimento do cabo: 50 cm
- Compatível: Série DXS-3600
- Tipo de conector: CXP
- Descrição do produto: Cabo de empilhamento CXP de 50 cm 120G para DXS-3600-32S

[Compre agora](#)