

D-Link DHM-613GT Folha de dados



Módulo transceptor D-Link 1,25 Gbps 3,3 V SM 1310 nm 20 km DDM SFP

DHM-613GT

A nova linha de transceptores Gigabit Interface Converters (GBICs) e Small Form-Factor Pluggables (SFPs) da D-Link representam uma combinação líder da indústria de desempenho e acessibilidade. Os novos transceptores Gigabit da D-Link estão disponíveis em dois formatos: padrão (GBIC) ou (SFP)/mini-GBIC.

O DHM-613GT é um transceptor SFP (mini-GBIC) monomodo de 1310 nm de alto desempenho. Suportando full duplex, velocidades Gigabit em fibra monomodo para distâncias de até 20km em fibra de 9 µm. A unidade possui um invólucro de metal para reduzir a EMI e aumentar a durabilidade. O DHM-613GT é hot pluggable e é apoiado por uma garantia de produto padrão de 2 anos e suporte técnico gratuito.

Especificações

- Fator de forma: SFP
- Taxa máxima de dados: 1,25 Gbps
- Comprimento de onda: 1310nm
- Distância máxima do cabo: 20 km
- Conector: LC duplex
- Mídia: SMF

- DDM/DOM: Suportado
- Faixa de temperatura comercial: 0 a 70°C (32 a 158°F)
- Protocolos: Compatível com SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004

[Compre agora](#)