

# Cisco DS-X2-FC10G-LR Folha de dados



Cisco DS-X2-FC10G-LR 10 Gbps Fibre Channel-Longreach X2, SC

DS-X2-FC10G-LR

Transceptores Cisco Fibre Channel X2 de 10 Gbps

Os transceptores Cisco Fibre Channel X2 fornecem conectividade Fibre Channel de alto desempenho para as portas Fibre Channel de 10 Gbps na plataforma MDS 9000 Family. Existem três tipos de Transceptores Cisco Fibre Channel X2 de 10 Gbps para transmissão em cabos ópticos: Cisco Short Reach (até 300 m; número de peça DS-X2-FC10G-SR), Cisco Long Reach (até 10 km; número de peça DS-X2-FC10G-LR) e Cisco Extended Reach (até 40 km; número de peça DS-X2-FC10G-ER). Há também um transceptor Fibre Channel X2 de 10 Gbps para transmissão em cabo de cobre (até 15 m; número de peça DS-X2-FC10G-CX4) (Figura 10). Cada um oferece conectividade Fibre Channel de 10 Gbps.

Especificações

- Número da peça: DS-X2-FC10G-LR
- Descrição: Cisco 10-Gbps Fibre Channel-Longreach X2, SC
- Conector: Conector SC duplo
- Tipo de cabo: SMF
- Comprimento de onda: 1310 nm

- Distância do cabo: 6,2 mi (10 km)
- Potência Média de Transmissão (dBm)
  - Máximo: 0,5
  - Mínimo: -8,2
- Potência Média de Recebimento (dBm)
  - Máximo: 0,5
  - Mínimo: -14,4
- Orçamento de perda de fibra (dBm): 6,2
- Dimensões (A x L x P): 8,5 x 13,75 x 55,2 mm
- Faixa de temperatura operacional: 0°C ~ 40°C
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40°C ~ 85°C

[Compre agora](#)