# Intel EXPI9404PT Folha de dados

Adaptador de servidor de quatro portas Intel PRO/1000 PT, 4 RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571 GB

EXPI9404PT

O Adaptador Intel PRO/1000 PT Quad Port Server representa a quinta gera □□o de adaptadores de rede Intel para Gigabit Ethernet e apresenta autoconfigura □□o de 10/100/1000 Mbps para compatibilidade com dispositivos de rede de velocidade mista. Para fácil instala □□o e gerenciamento, todas as conex □es de rede Intel PRO s □o suportadas pelo Intel PRO Intelligent Install e pelo novo Intel PROSet Utility para Microsoft Device Manager. O Intel PROSet simplifica a instala □□o do adaptador e oferece a você o poder de apontar e clicar para configurar e gerenciar todas as suas conex □es de rede Intel PRO para conectividade com a qual você pode contar.

Características

- Controlador Gigabit Intel 82571GB
- Balanceamento de carga em várias CPUs
- Interromper a modera □□o
- Compatível com slots PCI Express de altura total x4, x8 e x16
- Suporte para a maioria dos sistemas operacionais de rede (NOS)
- Suporte de gerenciamento remoto
- Categoria 5 par tran □ado n □o blindado (UTP), cabeamento de 4 pares
- Tecnologia sem chumbo compatível com RoHS
- Utilitário Intel PROSet para Microsoft Device Manager
- Diagnóstico avan □ado de cabos
- Apoio da Intel

Especifica □□es

- Nome do produto: Adaptador de servidor Intel PRO/1000 PT Quad Port
- Código do produto: EXPI9404PT
- Conectores: Quatro RJ-45
- Padr □es IEEE/topologia de rede: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Fia □□o: Categoria-5, UTP, 4 pares
- Dist □ncia do cabo: 100 m na categoria 5 para 100/1000 Mbps; Categoria-3 para 10 Mbps
- Suporte de taxa(s) de dados por porta: 10, 100 e 1000 Mbps
- Tipo de barramento: PCI Express 1.0a
- Largura do barramento: x4 Lane PCI Express, operável em slots x4, x8, x16
- Velocidade do barramento (x1, taxa codificada): 10 Gbps unidirecional; 20 Gbps bidirecional
- Suporte EEPROM-SPI e EEPROM único: Sim
- Níveis de interrup □□o: INTA, INTB
- Suporte IEEE: 802.3ab*
- Certifica □□es de hardware: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC
- Controlador-processador: Intel 82571GB
- Consumo de energia típico: 12,096 W (12 V @ 1,008 A)
- Temperatura de opera □□o: 0-55° C
- LEDs: 4 (1/porta, link e velocidade) fixos e piscando

Dimens □es Físicas

- Comprimento: 16,32 cm (6,425 pol.)
- Largura: 11,12 cm (4,376 pol.)
- Altura do suporte final: 12,09 cm (4,76 pol.)

Suporte de software de sistemas operacionais de rede (NOS)

- Microsoft Windows* Server 2003, Enterprise, Datacenter (32 e 64 bits)
- Microsoft Windows 2000

- Red Hat Linux* 2.4x ou posterior (32 e 64 bits)
- FreeBSD 4.x ou posterior
- Novell Netware* 5.x, 6.x
- Sun Solaris* x86, OS 8 e posterior
- SCO Open Server 5, OpenUNIX 8

Para obter as especifica□□es deste adaptador de servidor Intel PRO/1000 PT Quad Port EXPI9404PT, visite o site da Intel abaixo.

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/1000-pt-quad-port-server-adapter- resumo.html

Compre agora