

# Finisar FTL410QE3C Folha de dados



Finisar FTL410QE3C 40GBASE-SR4 150m Gen3 QSFP+ Transceptor óptico

FTL410QE3C

Os transceptores ópticos FTL410QE3C QSFP+ são projetados para uso em links de 40 Gigabit por segundo em fibra multimodo. Eles são compatíveis com QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout para 4 10GBASE-SR. A variante Gen 3 possui funções de diagnóstico digital em tempo real integradas, incluindo monitoramento de energia Tx e Rx. O transceptor óptico é compatível com RoHS conforme descrito na Nota de Aplicação AN-2038.

## Características

- Módulo transceptor full-duplex de quatro canais
- Fator de forma QSFP+ hot-pluggable
- Comprimento máximo do link de 100m em OM3 Multimode Fiber (MMF) e 150m em OM4 MMF
- Capacidade multitaxa: 1,06 Gb/s a 10,5 Gb/s por canal
- Interface elétrica XLPPIN é reprogramada
- Máxima dissipação de energia < 1,5 W
- Tecnologia confiável de matriz VCSEL
- Funções de diagnóstico digital em tempo real, incluindo monitoramento de energia Tx e Rx
- Faixa de temperatura comercial de 0°C a 70°C
- Único receptáculo MPO 1 × 12
- Compatível com RoHS

## Formulários

- 40GBASE-SR4 40G Ethernet
- Fuga para Ethernet 10GBASE-SR
- Interconexões proprietárias

## Especificações

- Distância: 150 m
- Taxa de dados (máx.): 41,2 Gb/s
- Protocolo: Compatível com Fibre Channel 10x Compatível com Ethernet 40G Compatível com IB QDR
- Temperatura da caixa final baixa (°C): 0
- Temperatura máxima da caixa (°C): 70
- Diagnósticos: N/A
- Transmissor: 4x VCSEL
- Receptor: PIN
- Fonte de Tensão: 3.3
- Conector: MPO (MTP12)
- Comprimento de onda: banda de 850 nm

[Compre agora](#)