Finisar FTLF8524P3BNL Folha de dados

Transceptor óptico Finisar FTLF8524P3BNL 3.7G CPRI sem fio 300m SFP

FTLF8524P3BNL

Os transceptores SFP (Small Form Factor Pluggable) FTLF8524P3BNL s □o compatíveis com o Acordo de Multi-Sourcing (MSA) Small Form Factor Pluggable. O transceptor óptico é compatível com RoHS conforme descrito na Nota de Aplica □□o AN-2038. As fun □□es de diagnóstico digital est □o disponíveis através do barramento serial de 2 fios especificado no SFP MSA.

Características

- Links de dados bidirecionais de até 3,7 Gb/s
- Pegada SFP hot-pluggable
- Fun □□es de diagnóstico digital integradas
- Transmissor VCSEL □xido 850nm
- Conector LC duplex
- Compatível com RoHS
- Até 300 m em MMF de 62,5/125 □m
- Invólucro de metal para menor EMI
- Fonte de alimenta □□o única de 3,3 V
- Dissipa □□o de energia <0,5 W
- Faixa de temperatura operacional estendida: -40°C a 85°C

Formulários

- Dual Rate 1.063/2.125 Gb/s Fibre Channel e aplica □□o sem fio
- 1,25 Gb/s 1000BASE-SX Ethernet

Especifica □□es

- Dist □ncia: 300 m
- Taxa de dados (máx.): 3,7 Gb/s
- Protocolo: Compatível com Gigabit Ethernet óptico 1x Compatível com Fibre Channel 2x Compatível com Fibre Channel Sem fio Compatível com CPRI
- Temperatura da caixa final baixa (°C): -40
- Temperatura máxima da caixa (°C): 85
- Diagnóstico: Digital
- Transmissor: VCSEL
- Receptor: PIN
- Fonte de Tens □o: 3.3
- Conector: LC
- Comprimento de onda: 850nm

Compre agora