



operam em portas Fast Ethernet ou Fast/Gigabit Ethernet de taxa dupla de switches e roteadores Cisco.

## Especificações

- Número do produto: GLC-FE-100EX
- Tipo SFP: 100BASE-EX
- Conectores: Conector LC duplo
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Tipo de Fibra: SMF
- Distância do cabo: 40 km (131.240 pés)
- Transmitir (dBm)
  - Máximo: 0
  - Mínimo: -5
- Receber (dBm)
  - Máximo: -8
  - Mínimo: -28
- Dimensões (A x L x P): 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Faixa de temperatura operacional: Faixa de temperatura estendida (EXT): -5 a 85°C (23 a 185°F)
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
- Consumo de energia: até 1W por porta

## Suporte de plataforma

- Roteador de serviços integrados série 1900 - EHWIC-1GE-SFP-CU
- Catalisador Série 2960-C - WS-C2960C-8TC-S
- ME 3800X - ME-3800X-24FS-M (portas do cliente)
- Série ME 6500 - ME-C6524GS-8S
- ME 3400 - ME-3400G-12CS-D
- 2500 Connected Grid Switch Series - CGS-2520-16S-8PC
- Catalisador Série 3560-C - WS-C3560C-12PC-S

- ME 2400 - ME-2400-24TS-A
- ME 3400 - ME-3400-24TS-D
- Catalyst Express 520 - WS-CE520-24PC-K9
- ME 3400 - ME-3400-24CS-A
- Catalyst Express 500 - WS-CE500-12TC
- ME 3400 - ME-3400EG-12CS-M
- Série Catalyst 2960-S - WS-C2960S-48LPS-L
- Catalyst Express 520 - WS-CE520-24LC-K9
- 2500 Connected Grid Switch Series - CGS-2520-24TC
- Série Catalyst 2960+ - WS-C2960+48PST-L
- Roteador Série 7600 - WS-X6148-FE-SFP
- Série Catalyst 2960-S - WS-C2960S-48FPS-L
- Roteador de servi ções integrados série 3900 - Cisco 3925E
- Roteador de servi ções integrados sem fio série 892F - CISCO892FW-K9
- Catalyst 4500 Series Switch - WS-X4248-FE-SFP
- Computador da série IE3000 - IE-3000-4TC
- Roteador de servi ções integrados série 3900 - Cisco 3945E
- Série IE2000 - IE-2000-16TC-GN
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960G-24TC-L
- Série Catalyst 2960+ - WS-C2960+24TC-L
- Roteador de servi ções integrados sem fio série 892F - CISCO892F-K9
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960-48TC-L
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960-24PC-L
- Série Catalyst 2960-S - WS-C2960S-48TS-L
- Série IE2000 - IE-2000-16TC-L
- Série IE2000 - IE-2000-4TS-L
- Série Catalyst 3560 - WS-C3560-12PC-S
- Série IE2000 - IE-2000-16TC-GX
- Roteador série 1921 EHWC-1GE-SFP-CU
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960G-8TC-L
- Roteador de servi ções integrados série 3900 - Cisco 3945
- Série Catalyst 2960 - WS-C2960-8TC-L
- ME 3400 - ME-3400E-24TS-M
- Catalyst Express 500 - WS-CE500G-12TC
- Interruptor da série IE3010 - IE-3010-16S-8PC
- Série IE2000 - IE-2000-8TC-B
- ME 2400 - ME-2400-24TS-D

Conformidade com Normas e Normas □

Seguran □a

- Laser Classe 1 21CFR1040 LN#50 7/2001
- Laser Classe I IEC 60825

Padr □es

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ah
- GR-20-CORE: Requisitos Genéricos para Fibra □ptica e Cabo de Fibra □ptica
- GR-326-CORE: Requisitos genéricos para conectores ópticos de modo único e conjuntos de jumper
- GR-1435-CORE: Requisitos genéricos para conectores ópticos multifibra
- RoHS 5

[Compre agora](#)