

comprimento. O SFP fornece um or çamento de link óptico de 21 dB, mas o comprimento preciso da extens ão do link depende de vários fatores, como qualidade da fibra, número de emendas e conectores.

Quando dist ãncias mais curtas de Fibra Monomodo (SMF) s ão utilizadas, pode ser necessário inserir um atenuador óptico em linha no link para evitar sobrecarregar o receptor. Um atenuador óptico em linha de 10 dB deve ser inserido entre a instala ção de cabos de fibra óptica e a porta receptora no SFP em cada extremidade do link sempre que a perda de extens ão do cabo de fibra óptica for inferior a 8 dB.

Especifica ções

- Número do produto: GLC-ZX-SM-RGD
- Descrição do produto: dist ãncia estendida 1000BASE-ZX; áspero
- Conector: conector duplo LC/PC
- Comprimento de onda: 1550nm
- Fibra: SMF

- Dist ãncia operacional:
 - Aproximadamente 70 km dependendo da perda de link @ SMF

- Faixa de potência de transmiss ão (dBm): +5 a 0
- Faixa de potência do receptor (dBm): -3 a -23
- Faixa de comprimento de onda (nm): 1500 a 1580
- Dimens ões: (A x L x P): 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Faixa de temperatura operacional: Faixa de temperatura industrial (IND): -40 a 85°C (-40 a 185°F)
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)

- DOM: Sim

Suporte de plataforma

- Aparelhos da série ASA5500
- Roteadores Série ASR 901 e 903
- Roteadores das séries ASR 1000, 9000 e 9000v
- Catalisador Expresso 500 e Expresso 520
- Catalisador Série 2350 e 2360
- Catalisador 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, Série 2960-X
- Série Catalisador 2970 e 2975
- Switches Blade Catalyst 3000 e 3100
- Série Catalisador 3500XL
- Catalisador Série 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X
- Catalisador Série 3750-E, 3750 Metro, Série 3750-X
- Série Catalisador 3850
- Série Catalyst 4500 e 4500-X
- Série Catalisador 4900
- Série Catalisador 6000
- Série Catalisador 6800
- Roteador Cisco Série 1941
- Roteador Cisco 2600, 2800, 2900 Séries
- Roteador Cisco 3200, 3600, 3700 Séries
- Roteador Cisco Série 4400
- Controlador de LAN sem fio Cisco série 5700
- Roteador de acesso universal Cisco 6400
- Série Cisco uBR7200
- Roteadores Cisco 7200, 7300, 7500 e 7600 Series
- Roteadores Cisco série 10000 e uBR 10000
- Roteador de Internet Cisco série 10700
- Roteador Cisco Série 12000
- Série de roteadores de grade conectados Cisco 2000
- Série de switches de rede conectados Cisco 2500
- Série Cisco IE2000 e IE2000U
- Série Cisco IE3010
- Cisco MDS 9000
- Cisco ME 2400
- Cisco ME 2600X

- Cisco ME 3400
- Cisco ME 3600X e ME 3800X
- Série Cisco ME 4600 e ME 4900
- Série Cisco ME 6500
- Roteador sem fio móvel Cisco MWR 2941
- Série de roteadores CRS
- Série CSS 11500
- Série de gateways RF da Cisco
- Eletrodomésticos Série NAM 2200
- Série Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (modular)

[Compre agora](#)