

Cisco HWIC-1ADSL Folha de dados



Cisco HWIC-1ADSL 1 porta ADSLoPOTS HWIC

HWIC-1ADSL

Cisco HWIC-1ADSL 1 porta ADSLoPOTS HWIC

Os roteadores de serviços integrados da Cisco oferecem uma ampla variedade de módulos de conectividade WAN para acomodar a variedade de necessidades de aplicativos nas redes dos clientes. As placas de interface WAN (HWICs) de alta velocidade ADSL2 e ADSL2+ da Cisco oferecem DSL assimétrica de classe empresarial. O ADSL HWIC HWIC-1ADSL fornece conectividade ADSL de 1 porta para uma WAN. O HWIC-1ADSL combinado com o Cisco 1941 Integrated Services Router (ISR), Cisco 1861 ISR, Cisco 2900 e 3900 Series ISRs fornecem transmissão de dados digitais de alta velocidade entre o equipamento nas instalações do cliente (CPE) e um escritório central.

Especificações

- Taxa máxima de transferência: 24 Mbps
- Protocolo de sinalização digital: ADSL, ADSL2, ADSL2+
- Protocolos e especificações: ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Anexo A
- Formato de enquadramento: ANSI T1.413
- Interfaces: 1 x modem – ADSL2+ – RJ-11

[Compre agora](#)