

Cisco HWIC-4B-S-T Folha de dados



Placa de interface WAN de alta velocidade Cisco HWIC-4B-S/T 4 portas ISDN BRI

HWIC-4B-S-T

Placa de interface WAN de alta velocidade Cisco HWIC-4B-S/T 4 portas ISDN BRI

Os roteadores de serviços integrados da Cisco oferecem uma ampla variedade de módulos de conectividade WAN para acomodar a variedade de necessidades de aplicativos nas redes dos clientes. A placa de interface WAN de alta velocidade ISDN BRI S/T de 4 portas da Cisco oferece conectividade WAN baseada em porta BRI-S/T para roteadores modulares implantados em pequenas e médias empresas (SMBs) e filiais corporativas.

Especificações

- Tipo de dispositivo: Módulo de voz/fax - HWIC
- Portas digitais: Qtde 4
- Dimensões (LxPxA): 2,8 pol x 4,8 pol x 0,7 pol
- Fator de Forma: Interno
- Interface ISDN: ISDN BRI ST
- Barribus: HWIC
- Slots Compatíveis: 1 x HWIC
- Tecnologia de Conectividade: Com Fio
- Profundidade: 4,8 pol.
- Projetado para: pacote G.SHDSL de 4 pares Cisco 1841, 1905, 1921, 1921, pacote 1921 ADSL2+ Annex M, pacote 1921 ADSL2+, pacote 1921 SEC T1, 1941, 1941 Mobile Wireless, 19
- Altura: 0,7 pol.

- Interfaces: 4 x ISDN BRI ST - RJ-45
- Interface ISDN: ISDN BRI ST
- Peso: 7,2 on ĩas
- Largura: 2,8 pol.

[Compre agora](#)