

Cisco HWIC-4T Folha de dados



HWIC serial de 4 portas Cisco HWIC-4T

HWIC-4T

HWIC serial de 4 portas Cisco HWIC-4T

A placa de interface WAN de alta velocidade serial de 4 portas Cisco HWIC-4T fornece conexões altamente flexíveis para Cisco® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 e 3900 Series Integrated Services Routers (ISRs). Esses módulos ajudam os clientes a habilitar aplicativos como agregação de WAN, transporte para protocolos tradicionais, servidores de console e servidores de acesso por discagem. Os clientes podem misturar e combinar módulos para adaptar soluções únicas para problemas comuns de rede, como gerenciamento remoto de rede, acesso via modem externo, agregação de WAN de baixa densidade, transporte para protocolos tradicionais e suporte de alta densidade de porta.

A Cisco oferece os seguintes módulos seriais e assíncronos:

- Cisco 4-Port Serial High Speed WAN Interface Card (HWIC-4T): Quatro portas seriais de alta velocidade
- Placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona/síncrona de 4 portas da Cisco (HWIC-4A/S): quatro portas síncronas/assíncronas de baixa velocidade
- Placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona/síncrona de 8 portas da Cisco (HWIC-8A/S-232): Oito portas síncronas/assíncronas de baixa velocidade, somente EIA-232
- Placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona de 8 portas Cisco (HWIC-8A): Oito portas EIA-232 assíncronas
- Placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona de 16 portas da Cisco (HWIC-16A): Dezesesseis portas EIA-232 assíncronas
- Módulo de serviço serial assíncrono de 32 portas da Cisco (SM-32A): Trinta e duas portas EIA-232 assíncronas

Especificações

- Fabricante: Cisco Systems, Inc.
- Número da peça do fabricante: HWIC-4T
- Nome da marca: Cisco
- Modelo do produto: HWIC-4T
- Nome do produto: Placa de interface WAN de alta velocidade serial de 4 portas
- Tipo de produto: HWIC
- Aplicação/uso: rede de longa distância
- Interfaces/portas: 4 x WAN serial síncrona/assíncrona
- Detalhes das interfaces/portas: 4 x Smart Serial Assíncrono/Síncrono Serial WAN
- Mídia de Conectividade: Cabo Serial
- Suporte síncrono: Sim
- Velocidade máxima síncrona (por porta): 8 Mbps
- Suporte assíncrono: Sim
- Velocidade máxima assíncrona (por porta): 230,4 kbps
- Suporte Bisync: Sim
- Protocolos seriais: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A e V.35, X.21
- Manipulação de chumbo: Sim
- Sincroniza o relógio de rede: Sim
- Dimensões: 0,8" Altura x 3,1" Largura x 5,6" Profundidade
- Umidade: 10% a 90% de umidade relativa sem condensação
- Requisitos do sistema: slot HWIC
- Plataformas suportadas e versões mínimas do IOS: Cisco 2851 - 12.3(14)T. Cisco 2821 - 12.3(14)T. Cisco 2811 - 12.3(14)T. 3845 - 12.3(14)T. 3825 - 12,3(14)T

[Compre agora](#)