

Cisco HWIC-8A Folha de dados



HWIC assíncrono Cisco HWIC-8A de 8 portas

HWIC-8A

HWIC assíncrono Cisco HWIC-8A de 8 portas

A placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona de 8 portas Cisco HWIC-8A oferece conexões altamente flexíveis para roteadores de serviços integrados (ISRs) Cisco ® 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 e 3900 Series. Esses módulos ajudam os clientes a habilitar aplicativos como agregação de WAN, transporte para protocolos tradicionais, servidores de console e servidores de acesso por discagem. Os clientes podem misturar e combinar módulos para adaptar soluções econômicas para problemas comuns de rede, como gerenciamento remoto de rede, acesso via modem externo, agregação de WAN de baixa densidade, transporte para protocolos tradicionais e suporte de alta densidade de porta.

A Cisco oferece os seguintes módulos seriais e assíncronos:

- Cisco 4-Port Serial High Speed WAN Interface Card (HWIC-4T): Quatro portas seriais de alta velocidade
- Placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona/síncrona de 4 portas da Cisco (HWIC-4A/S): quatro portas síncronas/assíncronas de baixa velocidade
- Placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona/síncrona de 8 portas da Cisco (HWIC-8A/S-232): Oito portas síncronas/assíncronas de baixa velocidade, somente EIA-232
- Placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona de 8 portas Cisco (HWIC-8A): Oito portas EIA-232 assíncronas
- Placa de interface WAN de alta velocidade assíncrona de 16 portas da Cisco (HWIC-16A): Dezesesseis portas EIA-232 assíncronas
- Módulo de serviço serial assíncrono de 32 portas da Cisco (SM-32A): Trinta e duas portas EIA-232 assíncronas

Especificações

- Número do produto: HWIC-8A
- Descrição do produto: Placa de interface WAN de alta velocidade HWIC Cisco Router assíncrono de 8 portas
- Suporte síncrono: Não
- Velocidade máxima síncrona (por porta): -
- Suporte assíncrono: Sim
- Velocidade máxima assíncrona (por porta): 230,4 kbps
- Suporte Bisync: Não
- Protocolos seriais: EIA-232, EIA-449, EIA-530, EIA-530A e V.35, X.21
- Manipulação de chumbo: Sim
- Sincronização do relógio de rede: Não
- Dimensões (A x L x P): 0,8 x 3,1 x 5,6 pol. (2,1 x 7,9 x 14,2 cm)

[Compre agora](#)