

Hisense LTD1311-BC Folha de dados



Genuíno Hisense LTD1311-BC+ SONET OC-3 / SDH STM-1 1310nm 155Mb/s 15km SFP Transceptor óptico

LTD1311-BC

O transceptor duplex LTD1311-BC+ SFP SONET/SDH LC destina-se ao serviço de alcance de 15 km em equipamentos de telecomunicações de alta velocidade de modo único de 155 Mb/s 1310 nm. Ele atende aos requisitos da Telcordia SONET OC-3/IR-1 e ITU-T G.957 SDH STM-1/S-1.1, consome pouca energia, opera a partir de uma fonte de alimentação de 3,3 V CC e é oferecido nas faixas de temperatura comerciais . O pacote SFP (small form pluggable) padrão da indústria 2x10.

Especificações

- Número da peça: LTD1311-BC+
- Pacote: SFP
- Interface: CL
- Alcance: 15km
- Temperatura: C (0~70°C)
- Tipo de fibra: modo único
- Comprimento de onda: 1310nm
- Taxa: 155Mb/s
- Saída Tx: -15~-8dBm
- Entrada Rx: -31dBm

Características

- Pacote compatível com 2x10 SFP MSA
- Laser FP de 1310 nm de alto desempenho
- Receptor óptico PIN/TIA de alta sensibilidade
- BER < 1×10^{-10}
- PRBS 2²³-1 padrão de teste NRZ
- Padrões
 - Compatível com Telcordia SONET OC-3/IR-1
 - Compatível com ITU-T G.957 SDH STM-1/S-1.1

[Compre agora](#)