Ericsson RDH901007-1 Folha de dados

Módulo transceptor Ericsson XFP-10GE-SR 10GBe MM SR XFP FTLX8512D3BTL-EQ

RDH901007-1

Os transceptores Ericsson RDH901007/1 10 Gb/s XFP s□o compatíveis com a especifica□□o atual XFP Multi-Source Agreement (MSA), INF-8077i, revis□o 4.5. Eles est□o em conformidade com 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR/SW por IEEE 802.3ae, 10G Fibre Channel 1200-Mx-SN-I e podem oferecer suporte aos protocolos OTN/FEC OTU1e e OTU2e em uma faixa de temperatura industrial de -40°C a + 85°C. As fun□□es de diagnóstico digital est□o disponíveis por meio de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado no XFP MSA. O transceptor óptico é compatível com RoHS conforme descrito na Nota de Aplica□□o AN-2038.

Especifica□□es

- Dist□ncia: 300 m
- Taxa de dados (máx.): 11,3 Gb/s
- Protocolo: Compatível com Fibre Channel 8x Compatível com Fibre Channel 10x Compatível com 10 Gigabit Ethernet
- Temperatura da caixa final baixa (°C): -40
- Temperatura máxima da caixa (°C): 85
- Diagnóstico: Digital
- Transmissor: VCSEL
- Receptor: PIN
- Fonte de Tens□o: 3.3
- Conector: LC

- Comprimento de onda: banda de 850 nm

Compre agora