Ericsson RDH901010-1 Folha de dados

Ericsson XFP-10GE-ZR Faixa de temperatura estendida de 10 Gb/s 80 km TDM XFP FTLX1812M3BNL-EQ

RDH901010-1

Este transceptor Ericsson RDH901010/1 10 Gb/s Faixa de temperatura estendida de 80 km TDM XFP está em conformidade com a especifica □□o XFP Multi-Source Agreement (MSA) atual, INF-8077i, revis □o 4.5, suportando uma faixa de temperatura operacional de -5oC a +85oC. Eles cumprem com 80km SONET OC-192 e SDH STM-64 por ITU-T G.959.1 P1L1-2D2, e também suportam 10GBASE-ZR/ZW 80km 10-Gigabit Ethernet, 10G Fibre Channel, 8G Fibre Channel, 10G CPRI e Protocolos OTN/FEC OTU2, OTU1e e OTU2e. As fun □□es de diagnóstico digital est □o disponíveis por meio de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado no XFP MSA. O transceptor óptico é compatível com RoHS conforme descrito na Nota de Aplica □□o AN-2038.

Especifica □□es

- Dist □ncia: 80 km
- Taxa de dados (máx.): 11,3 Gb/s
- Protocolo: Compatível com Fibre Channel 8x Compatível com SONET OC-192 Compatível com Fibre Channel 10x Compatível com 10 Gigabit Ethernet
- Temperatura da Caixa de Extremidade Baixa (°C): -5
- Temperatura máxima da caixa (°C): 85
- Diagnóstico: Digital
- Transmissor: EML
- Receptor: APD
- Fonte de Tens □o: 3,3 5

- Conector: LC
- Comprimento de onda: 1550 nm

Compre agora