

WTD RTX191-400 Folha de dados



Módulo Transceptor WTD 1250M 1310nm SM 10km ESFP SFP

RTXM191-400

Características

- Taxa de dados de até 1,25 Gbps
- Compatível com interface óptica de receptáculo Duplex LC
- Fonte de alimentação única de +3,3 V
- Função DDM implementada
- Calibração externa
- Hot-pluggable
- Perda do Receptor de Saída de Sinal
- Acoplamento CA de sinais PECL
- Módulo de ID serial no MOD(0-2)
- Certificação internacional de segurança a laser Classe 1
- Entrada de desabilitação do transmissor
- Faixa de temperatura operacional: -10°C a 70°C
- Conformidade RoHS

Especificações

- Fabricante: WTD Accelink
- Número da peça: RTX191-400
- Fator de forma: SFP

- Taxa de dados: 1,25 G
- Transmissor: PF
- Receptor: PIN
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Alcance: 15km
- Temperatura de opera ç o: -10 C a 70 C
- Aplica ç o: 1000Base-LX

Para obter mais especifica  es deste WTD Accelink RTX191-400, visite o site WTD Accelink abaixo.

<http://en.accelink.com/d/file/content/2017/06/59562cff96bb8.pdf>

[Compre agora](#)