WTD RTXM228-601 Folha de dados

Módulo transceptor óptico WTD 6.144G 1310nm 2KM SFP+

RTXM228-601

O Transceptor FP RTXM228-601 6Gigabit 1310nm foi projetado para transmitir e receber links de dados ópticos seriais de 2,1 Gb/s a 6,25 Gb/s em fibra monomodo. O Transceptor é compatível com 2/4GFC, CPRI e partes aplicáveis do SFF-8431. As fun □□es de diagnóstico digital est □o disponíveis por meio de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472.

Características

- Comprimentos de link a 6 Gbps 2 Km com FP 1310 nm
- Conector duplex LC
- Baixo consumo de energia <1,2 W
- -40°C a 85°C operando ampla faixa de temperatura
- Fonte de alimenta □□o única +3,3V±5%
- Monitoramento digital compatível com SFF-8472

Formulários

- Interconex □o do sistema de esta □□o base sem fio e celular:
    - Taxas OBSAI 6,144 Gb/s, 3,072 Gb/s

    - Taxas CPRI 4,9152 Gb/s, 2,4576 Gb/s
- Canal de armazenamento de dados 2/4GFC

Padr □es

- SFF-8431 Rev 3
- SFF-8432 Rev 5
- SFF-8472 Rev 10

Especifica □□es

- Fabricante: WTD Accelink
- Número da pe □a: RTXM228-601
- Fator de forma: SFP+
- Taxa de dados: 2,125 ~ 6,25 Gb/s
- Transmissor: PF
- Receptor: PIN
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Alcance: 2km
- Temperatura de opera □□o: -40°C a 85°C
- Aplica □□o: OBSAI, CPRI, 2/4GFC

Para obter mais especifica □□es deste WTD Accelink RTXM228-601, visite o site WTD Accelink abaixo.

http://en.accelink.com/d/file/content/2017/09/59c08a1d62252.pdf

Compre agora