

Cisco SFP-H25G-CU2M Folha de dados



Cabo de cobre passivo Cisco SFP-H25G-CU2M 25GBASE-CR1 SFP28, 2 metros

SFP-H25G-CU2M

O portfólio Cisco 25GBASE SFP28 (Small Form-Factor Pluggable) oferece aos clientes uma ampla variedade de opções de conectividade 25 Gigabit Ethernet de alta densidade e baixo consumo de energia para data centers e aplicativos de redes de computação de alto desempenho. Os módulos 25G são baseados no fator de forma SFP28.

Recursos e benefícios dos módulos Cisco 25G

- Interoperável com outras interfaces 25G compatíveis com IEEE, quando aplicável
- Certificado e testado em portas Cisco SFP28 para desempenho, qualidade e confiabilidade superiores
- Conectividade de alta velocidade compatível com IEEE 802.3by e IEEE 802.3cc

Cabos de cobre Cisco SFP-25G

Os cabos 25GBASE-CR1 de cobre de conexão direta Cisco SFP28 a SFP28 são adequados para links muito curtos e oferecem uma maneira altamente econômica de estabelecer um link de 25 Gigabit entre portas SFP28 de switches Cisco dentro de racks e em racks adjacentes. A Cisco oferece cabos de cobre passivos em comprimentos de x= 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5 metros.

Cabos de 1m, 1,5m e 2m não requerem FEC nas portas do host; Cabos de 2,5m e 3m requerem BASE-R FEC (também conhecido como FC-FEC) nas portas do host; Cabos de 4m e 5m requerem RS-FEC nas portas do host.

Especificações

- Número do produto: SFP-H25G-CU2M
- Descrição: Cabo de cobre passivo Cisco 25GBASE-CR1 SFP28 de 2 metros
- Conectores: Dois conectores SFP28
- Tipo de cabo: Conjunto de cabo de cobre de conexão direta
- Distância do cabo: 2m
- Faixa de temperatura operacional: Faixa de temperatura comercial: 0 a 70°C (32 a 158°F)
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
- Cor da aba de puxar: marrom
- Consumo máximo de energia: 0,1 W

Suporte de plataforma

O Cisco SFP-H25G-CU2M é compatível com uma ampla variedade de equipamentos Cisco.

- Cisco N9K-C92348GC-X
- Cisco NCS-5501-SE

- Cisco N9K-C93180YC-FX
- Cisco C9500-48Y4C
- Cisco N540X-ACC-SYS
- Cisco N9K-X97160YC-EX
- Cisco N540-ACC-SYS

- Cisco N9K-C92160YC-X
- Cisco NCS-5501
- Cisco N9K-C93180YC-EX
- Cisco C9500-24Y4C
- Cisco N9K-X96136YC-R

[Compre agora](#)