H3C SFP-XG-LX-SM1310-D Folha de dados

Módulo H3C 10GBASE-LR/LW SFP+, modo único (1310 nm, 10 km, LC)

SFP-XG-LX-SM1310-D

Este transceptor H3C SFP-XG-LX-SM1310-D SFP+ suporta até 10 km de comprimento de link em fibra SMF duplex LC. O monitoramento de diagnóstico digital está disponível por meio de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472. Com baixo consumo de energia e alta velocidade, este transceptor 10G SFP+ é ideal para data center, gabinete de fia □□o empresarial, aplicativo de transporte de provedor de servi □os, unidade de rádio e banda base, etc.

Especifica □□es

- Fator de forma: SFP+
- Taxa de dados: 10 Gb/s
- Conector: LC Duplex
- Tipo de Fibra: SMF
- Comprimento de onda: 1310nm
- Dist □ncia máxima: 10km
- Tipo de transmissor: DFB
- Tipo de receptor: PIN
- Potência do transmissor: -8,2~0,5dBm
- Sensibilidade do receptor: <-14,4dBm
- Sobrecarga do receptor: > 0,5 dBm
- Consumo de energia: <1W
- Monitoramento de diagnóstico digital: Sim

- Temperatura de opera □□b: 0°C a 70°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C
- Protocolos: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, compatível com SFP+ MSA, CPRI, eCPRI

Compre agora