

Cisco X2-10GB-ER Folha de dados



Módulo Cisco X2-10GB-ER 10GBASE-ER X2 para SMF

X2-10GB-ER

Os módulos Cisco 10GBASE X2 oferecem aos clientes uma ampla variedade de opções de conectividade 10 Gigabit Ethernet para data center, gabinete de cabeamento empresarial e aplicativos de transporte de provedores de serviços.

Os principais recursos dos módulos Cisco 10GBASE X2 incluem:

- Suporta Ethernet 10GBASE
- O dispositivo de entrada/saída de troca a quente se conecta a uma porta Ethernet X2 de um switch ou roteador Cisco para vincular a porta à rede
- Fornece flexibilidade de escolha de interface
- Suporta o modelo “pay-as-you-populate”
- Suporta o recurso de identificação de qualidade (ID) da Cisco que permite que um switch ou roteador Cisco identifique se o módulo é certificado e testado pela Cisco
- Possui interoperabilidade óptica com os respectivos módulos 10GBASE Xenpak, 10GBASE XFP e 10GBASE SFP+ no mesmo link

Cisco X2-10GB-ER

O módulo Cisco 10GBASE-ER suporta um comprimento de link de até 40 quilômetros em fibra monomodo padrão (SMF, G.652).

Especificações

- Número do produto: X2-10GB-ER
- Descrição: Módulo Cisco 10GBASE-ER X2 para SMF
- Conectores: Conector duplo SC/PC
- Comprimento de onda: 1550nm
- Tipo de cabo: SMF
- Distância do Cabo: 40km
- Potência de transmissão (dBm):
 - Máximo: 4,0
 - Mínimo: -4,7
- Potência de recebimento (dBm):
 - Máximo: -1,0
 - Mínimo: -15,8
- Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm): 1530 a 1565
- Faixa de comprimento de onda de recepção (nm): 1260 a 1565
- Dimensões (P x L x A): 91 mm x 36 mm x 13,46 mm
- Faixa de temperatura operacional: Faixa de temperatura comercial (COM): 0 a 70°C (32 a 158°F)
- Faixa de temperatura de armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
- Consumo de energia: 4W

Suporte de plataforma

- Os módulos Cisco X2 são suportados em switches e roteadores Cisco.
- Cisco 7600 WS-X6708-10G-3C
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3C

- Cisco WS-C3560E-48TD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- Cisco 3100 WS-CBS3130X-S
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- Cisco WS-C4900M
- Cisco 4900 WS-C4948-10GE
- Cisco 4500 WS-X45-SUP6-E
- Cisco 4500 WS-X4013+10GE
- Cisco WS-C3750E-48PDF
- Cisco WS-C3750E-48TD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48PD
- Cisco 4500 WS-X4606-X2-E
- Cisco 4900 ME-4924-10GE
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3CXL
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3CXL
- Cisco WS-C3560E-24PD
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3C
- Cisco WS-X4904-10GE
- Cisco WS-C3560E-24TD
- Cisco 7600 RSP720-10GE
- Cisco 4500 WS-X4516-10GE
- Cisco WS-C3750E-48PD
- Cisco WS-C3750E-24PD
- Cisco WS-C3560E-12SD
- Cisco WS-C3750E-24TD
- Cisco 3100 WS-CBS3120X-S
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3C
- Cisco 4500 WS-X45-SUP6L-E
- Cisco WS-X4908-10GE
- Cisco 3100 WS-CBS3110X-SI
- Cisco 6500 WS-X6716-10G-3C
- Cisco 6500 WS-X6708-10G-3C
- Cisco WS-C3560E-48PDF
- Cisco 4900 WS-C4928-10GE
- Cisco 6500 VS-S720-10G-3CXL
- Cisco 7600 WS-X6708-10G-3CXL

- Cisco Nexus 7000 N7K-M108X2-12L
- Cisco WS-C3560E-12D
- Cisco RFGW-X4516-10GE

[Compre agora](#)